



## Упаковщик сухого зерна, модель HF8116

для полимерного рукава 9 футов,  
производительность 600 тн/ч, бункер 2.5 м<sup>3</sup>

Стандартное оснащение:

- Удлиненный тоннель для упаковки с системой подъёма полимерного рукава при помощи гидравлического цилиндра.
- Дисковые тормоза с ручным насосом и манометром для регулирования интенсивности торможения
- Карданный вал с предохранительной муфтой.
- Две шины 11L16TL



Требуемая мощность: 80 л.с.

---

## Упаковщик сухого зерна, модель HF8113

для полимерного рукава 9 футов,  
производительность 300 тн/ч, бункер 1.6 м<sup>3</sup>

Стандартное оснащение:

- Флагшток и ручная лебёдка поднятия рукава
- Механические тормоза на каждой шине с автоблокировкой
- Карданный вал с предохранительной муфтой.
- Две шины 11L15



Требуемая мощность: 65 л.с.

## Выгрузчик зерна, модель HF8122

для полимерного рукава 9 футов, производительность 180 т/ч

Стандартное оснащение:

- Система гидроцилиндров для перевода шин из транспортного положения в рабочее положение
- Наматывающий ролик полимерного рукава с гидравлическим вариатором скорости
- Карданный вал с предохранительной муфтой.
- Две шины 11L15



Требуемая мощность: 65 л.с.

## Выгрузчик зерна, модель HF8121

для полимерного рукава 5. 6. 9 и 10 футов, производительность 90 т/ч,

Стандартное оснащение:

- Система из 2 убирающих шнеков, позволяющая работать с любым типом рукава и даже в накопительных отсеках (закрытых помещениях)
- Карданный вал с предохранительной муфтой.
- Две шины 6.50x16

Требуемая мощность: 65 л.с.



## Упаковщик сухого зерна, модель HF8114

- Производительность - 250 т / час.
- Защита от перегрузок
- Усиленный шнек 400 мм
- Возможность установки приемного бункера на 4,2 м.куб
- Прямой привод от ВОМ трактора - конструкция не требует сложного обслуживания
- Гидравлические тормоза с ручным насосом и манометром



### Технические Параметры

Приемный бункер, м куб	2,6 или 4,2
Диаметр тоннеля, м	2,7 или 3,0
Мощность трактора, л с	60-80
Длина, мм	3 855
Ширина, мм	3 185
Высота, мм	2 780
Длина рукавов для загрузки, м	45, 60, 75, 90
Лебедка для поднятия рукава	механическая
Карданный вал в комплекте	Bondioli & Pavesi

## Выгрузчик зерна, модель HF8124

- Высокая продуктивность
- Усиленные механические узлы и малое количество гидравлических систем
- Механический привод горизонтальных и вертикальных шнеков
- Намотка рукава с бесступенчатым регулированием скорости



### Технические Параметры

Рабочая продуктивность, т/час	280
Диаметр выгрузного шнека, мм	430
Диаметр горизонтальных шнеков левый/правый	276/290
Габариты в транспортном положении (Д×Ш×В), мм	6000×3050×2850
Габариты в рабочем положении (Д×Ш×В), мм	6000×4900×5500
Высота выгрузки, мм	4500
Скорость вращения ВОМ трактора, об/мин	540
Необходимая мощность трактора, л.с	90
Собственный вес, кг	2720
Дышло нижнего сцепления	Ø 50 мм, с механической опорой
Приводной карданный вал	BONDIOLI & PAVESI